VESTIAIRES SÉCHANTS

Polylock

NOUVEAUTÉS · OPTION DÉSINFECTION

Disponibles en industrie propre ou salissante, nos vestiaires chauffants et /ou désinfectants répondent aux besoins des métiers :

- Soumis aux intempéries : **services municipaux, propreté urbaine & déchetterie, police, douanes, garde-côtes, armée, Poste, BTP, paysagiste, exploitations agricoles, maintenance ferroviaire, autoroutière et aéroportuaire, réseaux & infrastructures**...
- En milieu humide ou exposés à des odeurs fortes : **usines de transformation agroalimentaire, entrepôts frigorifiques, industries portuaires et maritimes, cuisines centrales & restauration collective, hôtellerie, chimie, cosmétique**...
- De la Santé et de la petite enfance : **établissements hospitaliers, EHPAD et médico-sociaux, laboratoires, cliniques vétérinaires, crèches, écoles et centres de loisirs**...



Modèle déposé pour l'U.E



Élimine 100% des odeurs (sueurs, tabac, nourritures...)



Détruit 99,9% des virus (COVID-19, grippe, gastro...) et bactéries

POINTS FORTS



Séchage efficace grâce à un renouvellement d'air de 118 fois par heure



Moteur positionnable à droite ou à gauche du vestiaire



Fonction avec ou sans chauffage pour des économies d'énergie



Disjoncteur automatique permettant de protéger le système électrique en cas de surcharge



Support bottes permettant un séchage des bottes

CARACTÉRISTIQUES VESTIAIRES

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Corps en 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- 1 cloison de séparation pour la version industrie salissante
- 1 tablette supérieure, 1 tringle porte-cintres en métal, Ø8 mm
- Supports pour suspendre une paire de bottes et une paire de gants
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Plaque de renfort autour de l'empreinte de la fermeture
- Portes montées sur des gonds extérieurs, ouverture à plus de 180°
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations par perforations Ø5mm en partie haute de chaque porte
- 4 vérins de réglage, course de 10 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Garantie 10 ans

BLOC MOTEUR CHAUFFANT

- Moteur réversible droite/gauche
- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Arrêt automatique au bout de 9 heures
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 11W, flux d'air 435 m³/h
- Puissance de la résistance : 2500W
- 1 prise électrique intégrée pour brancher le module de désinfection
- Filtre de sécurité en métal
- Câble d'alimentation 3G2.5 mm², longueur ~ 1,65m
- Alimentation 230 V, 16 A, conformité CE
- Garantie moteur 1 an

PANNEAU DE COMMANDE ET MOTEUR



1 Témoin d'alimentation LED
2 Disjoncteur en cas de surcharge, 230V, 16A
3 Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
4 Mise en marche du chauffage



RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

DÉSIGNATION	GAMME DRYLOCK : Séchage air chaud uniquement	GAMME CARELOCK : Désinfection uniquement	GAMME PURELOCK : Séchage air chaud + désinfection	DIMENSIONS HORS TOUT L x P x H mm
Batterie vestiaires ind. propre 6 à 24 cases	**DRYLOCK/IP/[6 à 24]**	**CARELOCK/IP/[6 à 24]**	**PURELOCK/IP/[6 à 24]**	1890-7290 x 500 x 1800
Batterie vestiaires ind. salissante 6 à 18 cases	**DRYLOCK/IS/[6 à 18]**	**CARELOCK/IS/[6 à 18]**	**PURELOCK/IS/[6 à 18]**	2490-7290 x 500 x 1800

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



COMPOSITION

Gamme DRYLOCK : 1 moteur **1** , des vestiaires 2 cases ou 3 cases IP ou IS **3** **4** selon quantité indiquée sur le tableau, 1 plaque d'obstruction **5** .

Gamme CARELOCK : 1 module de désinfection **2** , 1 plaque perforée pour le module de désinfection **6** , des vestiaires industrie IP ou IS **3** **4** selon quantité indiquée sur le tableau, 1 plaque d'obstruction **5** .

Gamme PURELOCK : 1 moteur **1** , 1 module de désinfection **2** , des vestiaires industrie IP ou IS **3** **4** selon quantité indiquée sur le tableau, 1 plaque d'obstruction **5** .



Gamme DRYLOCK ou PURELOCK
Insertion du moteur sur un des deux côtés du vestiaire



Gamme CARELOCK
Insertion du module de désinfection sur un des deux côtés du vestiaire



OPTION : MODULE DE DÉSINFECTION & PURIFICATION D'AIR

- Fonctionne 24h/24 7j/7 en toute autonomie
- Efficace sur une surface allant jusqu'à 100 m²
- Flux d'air 20 lpm ou 1,2 m³/h
- Consommation électrique : 16W
- Bruit : 51 db
- Changement de lampe 1 fois/an (réf. DESINFECT-LAMPE-UV)
- Alimentation 230 V, longueur câble ~3,30 m
- Dim. du module : L.401 x P.131 x H.91 mm
- Conformité CE, RoHS & GS. Garantie 2 ans
- Module livré déjà monté dans le moteur



100% EFFICACE EN 30 MIN



Le moteur dispose d'un emplacement dédié pour fixer le module de désinfection (en option) à l'aide de 4 rivets en plastique facilement amovibles. Il est également équipé d'une prise électrique indépendante, assurant une alimentation autonome pour le système de désinfection. Le module de désinfection est livré déjà monté dans le moteur.

COLORIS

Corps
RAL 7035

Portes
RAL 5017

10 ans	1 an	2 ans
Garantie	Garantie moteur	Garantie module