VESTIAIRES SÉCHANTS

Vestventil Standard



VESTVENTIL STANDARD
2 cases IS - largeur 800 mm pour 2 personnes
Modèle déposé pour l'U.E

CARACTÉRISTIQUES

- Vestiaires conformes à la norme NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier, corps & portes 6/10e
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- 1 tablette supérieure, 1 tringle porte-cintres, porte-étiquette
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail
- Penderie gauche L.14 cm, droite L.25,4 cm
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Renfort de porte vertical sur toute la hauteur
- Dim. vestiaire L800 x P.500 x H1800 mm
- Socle-banc avec assise en bois massif verni, ép. 25mm
- Hauteur de l'assise 42 cm, profondeur de l'assise 29 cm
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 12 mm

CARACTÉRISTIQUES DU BLOC MOTEUR

- Consommation moteur : 75 W, flux d'air 890 m³/heure
- Dim. du bloc moteur L250x P400 x H420 mm
- Alimentation 230 V, 10 A, conformité CE
- Garantie moteur 1 an

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

VESTVENTIL STANDARD		L x P x H mm
VESTVENTIL/4	4 personnes	1870 x 800 x 2175
VESTVENTIL/6	6 personnes	2690 x 800 x 2175

VESTVENTIL STANDARD		L x P x H mm
VESTVENTIL/8	8 personnes	3500 x 800 x 2175
VESTVENTIL/10	10 personnes	4310 x 800 x 2175
VESTVENTIL/12	12 personnes	5130 x 800 x 2175

OPTION : SERRURES



Poignée serrure à code 3 chiffres
réf. **SERPOIGN-3C/METAL**



Poignée serrure à code
réf. **SERPOIGN-4C/PLAST**



Poignée serrure à code tactile & RFID
réf. **SERPOIGN-RFID+CLAV**
(mode réversible public/privé)
NOUVEAUTÉS

COLORIS

Corps RAL 7035

Portes RAL 5012

10 ans Garantie

Solution éco-responsable

Conformité CE

FSC

Coiffes (option)